

## Cinta de Espuma Montaje



### Aplicaciones:

- Para uso pesado, Industrial
- Aplicable para fijación de biselados, espejos, ganchos, etc
- Fijación de productos metálicos y plásticos



### Beneficios del producto:

- Buena resistencia a la compresión
- Alto Tack
- Excelente resistencia a los solventes



### Construcción:

**Grado/Función General:** Industrial  
**Respaldo:** Espuma EVA (Acetato Vinil Etileno) Blanca  
**Adhesivo:** Adhesivo de Acrílico por Ambos Lados  
**Liner:** Papel Bisiliconado Blanco



### Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

### Propiedades Físicas

Espesor	1.5 mm
Resistencia a la Tensión Longitudinal	1000gr/cm de ancho
Elongación	120%
Adhesión al Acero Inoxidable	500 gr/ cm de ancho
Gramaje de Película	100gr./M2
Máxima Temperatura de Trabajo	70°C

\*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

